



82452

PTFE-Spray

Trockenschmierung

www.plus6.de

Ölfreies Trockenschmierungs-Spray

Hochtemperaturbeständiger Oberflächenschutz von -60 °C bis +250 °C mit Langzeitwirkung und niedrigem Reibungskoeffizienten schnell trocknend, stark haftend, fettfrei und farblos geschmacksneutral nach dem Auftragen Schutzfilm wirkt antikorrosiv und feuchtigkeitsabweisend

Das Spezial-Schmiermittel für alle wartungsfreien Gleitschmierungen pflegt und schützt alle Metalle, Leder und Holzteile
– Alterungsschutz für Gummiteile, Dichtungen und Kunststoffe. Zur Beseitigung von Knarr-, Quietsch- und Laufgeräuschen an Maschinen, Ketten, Fenstern, Türen, Ausziehschubladen etc. in der Kunststoff-, Holz-, Papier- und Textilverarbeitung (wasserfeste Beschichtung von Papier, Kork und Textilien).

Anwendung:

Dose vor Gebrauch gut Schütteln, um einen gleichmäßigen PTFE-Auftrag zu gewährleisten. Aus ca. 25 – 30 cm dünn auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen und ggf. mit einem Lappen nachpolieren. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

Inhalt: 400 ml

520



GEFAHR

Inhaltsstoffe: Propan/Butan, Naphtha.

H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C/122 °F aussetzen.



plus6
Gruppe

plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG
Gewerbepark 9 • 06917 Jessen
Tel. + 49 3877 - 95 747 60
info@plus6.de • www.plus6.de