

82458 / 82459 Montagepaste plus6

Stark festschmierstoffhaltiges Spezialschmiermittel

Produkteigenschaften:

Spezial Montagepaste aus hochtemperatur- und hochdruckbeständigen Spezialschmierstoffen:

- pastös, gut streichfähig
- wasserabweisend
- schützt dauerhaft vor Korrosion
- gute Oxidationsbeständigkeit
- Notlaufeigenschaften des Feststoff-Filmes bis ca. +1100 °C

Technische Daten:

Form:	pastös
Farbe:	braun-bronze
Dichte bei +20°C:	ca. 0,96 g/cm ³
Tropfpunkt:	ca.+250 °C DIN ISO 2176
Penetration:	265/295 DIN 51904
Penetrationsklasse:	NLGI 2 DIN 51818
Verdickungsmittel:	Alu-Complexseife
Festschmierstoffe:	ca. 12 %

Einsatzbereiche:

Die Montagepaste schützt als Anti-Seize vor:

- Korrosion, Abrieb und witterungsbedingten Verschleiß an Metallteilen
- vor Festfressen von Verschraubungen
- verhindert das Reiben von Metall auf Metall
- erleichtert die Montage und Demontage von Verbindungen und Verschraubungen jeglicher Art

Anwendung:

Vor dem Einsatz der Montagepaste den zu behandelnden Untergrund gründlich säubern und reinigen. Anschließend wird die Montagepaste mit einem Pinsel oder einer Bürste gleichmäßig aufgetragen. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.