

Mit Kunststoffbecher ca. 1,0 Liter Inhalt, matt rot.

Der Sprühstrahl der Pistole kann an der verstellbaren Düse für jeden Bedarf eingestellt werden:
Gegenmutter lösen → Düse einstellen → Gegenmutter wieder festziehen.

Betriebsdruck max.	12 bar
Empfohlener Arbeitsdruck	ca. 2 - 8 bar
Betriebstemperatur	-10 °C bis 90 °C
Düse	Ø 4,5 mm
Sprühkegel	ca. 30°
Luftverbrauch (l/min)	410
Anwendungsbereich	Reinigungsmittel (von Waschbenzin bis zu aggressiveren Produkten), Fungizide im landwirtschaftlichen Bereich

NICHT geeignet für Säuren, Laugen, brennbare oder giftige Flüssigkeiten.



Sprühpistole

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Anschlussart
100307	SPR1L	Sprühpistole gerades Sprührohr, Kunststoff	Einstecknippel für Kupplung NW 7,2

Ersatzteile für Sprühpistolen

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
103243	SPR1LB	Becher aus Kunststoff, Inhalt 1,0 Liter, matt rot



Luftverbrauch

bar	l/min	psi	cfm
1	95,00	14,5	3,36
2	131,00	29	4,63
3	175,00	43,5	6,18
4	234,00	58	8,27
5	286,00	72,5	10,11
6	325,00	87	11,48
7	371,00	101,5	13,11
8	410,00	116	14,49

